

Spas à débordement CHAMBORD

MODELE 7 places

CARACTERISTIQUES COMMUNES

- Dimensions : diamètre 2 700 mm x hauteur 990 mm
- Volume d'eau : 2 100 litres
- Goulotte périphérique de débordement
- Bac tampon en polypropylène 800 litres
- Pompe de filtration 12 m³/h
- Mise à niveau par tige filetée et patins polyéthylène (réglables +/- 4 cm)
- Montage des pièces PVC aux normes européennes
- Cuve en acrylique renforcée
- 1 réchauffeur titane 6 kW
- Blower 200 m³/h
- 2 pompes de massage (65 m³/h chacune)
- Remplissage automatique
- Vidange gravitaire en fond de cuve
- Correcteur de niveau d'eau automatique
- Couverture à bulles
- 1 projecteur à LED
- 1 micropompe doseuse de nettoyage des canalisations*
- Kit entretien
- Poids : 230 kg
- Conforme aux normes DDASS



EQUIPEMENTS PAR GAMME

	Confort	Santé
Micro injecteurs inox de fond (air seulement)	39	39
Micro injecteurs inox (air + eau)	32	70
Buses turbo	3	
Buses rotatives simples	3	
Buses rotatives doubles	2	
Multi LED multicolores périphériques de ligne d'eau		oui

OPTIONS

	Confort	Santé
Echangeur thermique à plaque	•	•

* Cette dose de bactéricide et détergent puissant vous garantit une hygiène accrue et optimise le nettoyage et la décontamination des canalisations (biofilm) lors de l'utilisation de votre équipement et dans le cadre du protocole de traitement recommandé.

2 COULEURS DE CUVE

